



Średnica

1,5 = 1,8 mm²

RECTUS Seria



02KA

wielkość oryginalna

**Opis techniczny**

Najmniejsze złącze przemysłowe do powietrza i mediów gazowych, stosowane przede wszystkim w medycynie, dydaktyce i modelarstwie, jak również specyficznych zastosowań z płynami ze względu na wielkość.

Zalety

Obsługa jednoręczna.
Wyjątkowo małe wymiary.

Ciśnienie robocze

PN = 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4 : 1



Kompatybilność

Profil RECTUS'a

Temperatura robocza*

-20°C do +100°C (NBR)
-40°C do +120/150°C (EPDM)
-15°C do +200°C (FKM)
zależnie od medium.

*przy temperaturze poniżej -20°C i powyżej +100°C specjalne uszczelnienia dostępne na zapytanie.

Wykres**Budowa****Gniazdo**

Korpus gwintowany
Korpus zaworu
Tuleja ryglująca
Zawór
Sprężyna i pierścień
Kulki ryglujące
Uszczelki

Standardowa

Mosiądz
Mosiądz
Mosiądz
Mosiądz
AISI 301
AISI 420
NBR

Niklowana

Mosiądz niklowany
Mosiądz niklowany
Mosiądz niklowany
Mosiądz niklowany
AISI 301
AISI 420
NBR

Wtyk

Wtyk

Mosiądz

Mosiądz niklowany

Gniazda**RECTUS Seria 02KA**

	Przyłącze A	Hex SW	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Hex1 SW1	B mm	G mm	Wersja	Kod	DS
<p>gwint zewnętrzny</p>	M 3	6	19	6,5	3					Standard	02KA AM03 MPX	■
										Niklowana	02KA AM03MPN	■
<p>gwint wewnętrzny</p>	M 3	6	19	6,5	3					Standard	02KA IM03 MPX	■□
										Niklowana	02KA IM03 MPN	■□

DS = czas dostawy:



■ z magazynu (max 7 dni)

■□ krótki (2-3 tygodnie)

□ średni (zgodnie z potwierdzeniem)



Gniazda

RECTUS Seria 02KA

	Przyłącze A	Hex SW	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Hex1 SW1	B mm	G mm	Wersja	Kod	DS	
 <p>tuleja do węża</p>	2 mm	6	21	6,5	5,5					Standard	02KA TF02 MPX	■	
										Niklowana	02KA TF02 MPN	■	
	3 mm	6	22	6,5	6,5						Standard	02KA TF03 MPX	■
											Niklowana	02KA TF03 MPN	■
 <p>montaż panelowy, tuleja do węża</p>	2 mm	7	29	6,5	5,5	8	7	3	M 5	Standard	02KA TS02 MPX	□	
										Niklowana	02KA TS02 MPN	■	
	3 mm	7	30	6,5	6,5	8	7	3	M 5	Standard	02KA TS03 MPX	□	
										Niklowana	02KA TS03 MPN	□	


Wtyczki

RECTUS Seria 02KA

	Przyłącze A	Hex SW	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Hex1 SW1	B mm	G mm	Wersja	Kod	DS	
 <p>tuleja do węża</p>	2 mm		12	4	5,5					Standard	02SF TF02 MXX	■	
										Niklowana	02SF TF02 MXN	■	
	3 mm		13	5	6,5						Standard	02SF TF03 MXX	■
											Niklowana	02SF TF03 MXN	■
 <p>montaż panelowy, tuleja do węża</p>	2 mm	7	22		5,5	8	7	3	M 5	Standard	02SF TS02 MXX	■	
										Niklowana	02SF TS02 MXN	□	
	3 mm	7	23		6,5	8	7	3	M 5	Standard	02SF TS03 MXX	■	
										Niklowana	02SF TS03 MXN	■	

Wtyczki

RECTUS Seria 02KA

	Przyłącze A	Hex SW	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Hex1 SW1	B mm	G mm	Wersja	Kod	DS	
 <p>gwint zewnętrzny</p>	M 3	6	11		3					Standard	02SF AM03 MXX	■	
										Niklowana	02SF AM03 MXN	■	
	M 3	6	10		3						Standard	02SF IM03 MXX	■
											Niklowana	02SF IM03 MXN	■

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)□ krótki
(2-3 tygodnie)□ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)